



RESTAURATEUR DE PAVÉS



MISE À JOUR

10 avril, 2014
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Dalles et pavés en béton ou en argile.

PROPRIÉTÉS

- Enlève le voile cimentaire et le voile de joints de mortier
- Enlève les taches générées par les coupes de pavés et de dalles

DESCRIPTION

Le RESTAURATEUR DE PAVÉS de TECHNISEAL® enlève le voile laissé après les travaux de jointoiement et de maçonnerie sur les dalles et pavés en béton ou en argile. Il agit efficacement sans décolorer ni abîmer la surface. Contrairement à l'acide muriatique, le RESTAURATEUR DE PAVÉS de TECHNISEAL® dégage très peu d'odeur, et est respectueux de l'environnement.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER :

Porter des vêtements, des bottes, des gants et des lunettes de sécurité.

TOUJOURS FAIRE UN ESSAI ! Afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes, toujours procéder à un essai sur une petite zone peu apparente d'environ 0,4 m² (4 pi²). Craint le gel. Ne pas appliquer sous soleil ardent.

PRÉPARATION :

MOUILLAGE DE LA SURFACE :

Pour réduire la pénétration du RESTAURATEUR DE PAVÉS dans les joints et ainsi faciliter le rinçage du produit, mouiller préalablement la surface de façon à ce que les joints soient saturés d'eau; dès que la surface commence à sécher (humide), appliquer le produit.

DILUTION :

Fixer un PULVÉRISATEUR EXACT de TECHNISEAL® au contenant et le raccorder à un tuyau d'arrosage. Régler le PULVÉRISATEUR au mode B*.

Dans le cas où il y a présence d'un voile sévère, la concentration de la solution peut être ajustée. Diluer le produit dans un arrosoir en plastique (1 partie de produit dans 1 à 4 parties d'eau, dépendamment de la sévérité du voile). **Toujours effectuer préalablement un essai de la dilution sur une petite section, de façon à nettoyer la surface sans décolorer ni endommager le matériau.** Si le voile persiste, réappliquer le produit en utilisant le ratio de dilution approprié.

Sable polymère nouvellement installé :

Attendre au moins 30 jours avant de nettoyer et sceller les pavés.

Protéger les personnes, les plantes, le verre, le bois, les surfaces sensibles aux acides et les surfaces autres que la maçonnerie qui sont susceptibles d'être exposées à ce produit.

*Si non-disponible, dans un contenant en plastique, diluer 1 partie de produit dans au moins 4 parties d'eau.

APPLICATION

Important :

Une fois appliqué, ne jamais laisser le produit sécher sur la surface; ne pas attendre plus de 5 minutes avant de la nettoyer et sécher. Si le produit sèche, en réappliquer puis frotter légèrement et rincer.

ENLÈVEMENT DU VOILE :

Appliquer le RESTAURATEUR DE PAVÉS en prenant soin de bien couvrir toute la surface à nettoyer et de ne laisser aucune partie à découvert. Laisser le produit agir quelques minutes, frotter ensuite la surface à l'aide d'un balai-brosse; rincer immédiatement et abondamment, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus. Nettoyer la surface en entier afin de ne laisser aucune portion non-traitée. Rincer et laisser sécher. Nettoyer de nouveau si nécessaire.

Important :

Laisser l'efflorescence remonter à la surface pendant au moins 60 jours avant de nettoyer et de protéger de nouveaux pavés ou dalles. Il incombe à l'utilisateur de connaître et de respecter toutes les consignes de sécurité reconnues et de se conformer aux lois, ordonnances et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur.

POUVOIR COUVRANT

4 litres de produit nettoient jusqu'à 19 m^2 (200 pi^2). La consommation dépendra de la sévérité du voile.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais, sec, bien ventilé et à l'abri des rayons du soleil.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Formats	Unités par boîte	Unités par palette
241-604	4 L	4	144

AVERTISSEMENT

LE CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF ET PEUT IRRITER LES YEUX. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** Porter des gants protecteurs et une protection oculaire. **PREMIERS SOINS Contient :** urée, chlorhydrate. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.

TRANSPORT

Terre
NON RÉGLEMENTÉ
Mer
UN3265
Liquide corrosif, acide, organique, n.s.a. (Urée, chlorhydrate)
Classe : 8
GE : III

GARANTIE LIMITÉE

TECHNISEAL® garantit le Restaurateur de pavés contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de TECHNISEAL® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main-d'oeuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur devra s'assurer que ce produit réponde à ses besoins en effectuant un essai sur 0,4 m^2 (4 pi^2) dans les conditions d'utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n'aurait été effectué, la garantie ne s'appliquera qu'à l'application sur 0,4 m^2 (4 pi^2).